

JALGADE KAITSE

TURVAJALATSID

JALATSI OSAD



Tüüpsuuruste tabel

Prantsusmaa	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Suurbritannia	6	6 1/2	7	8	9	9 1/2	10	11	12
USA	7	7 1/2	8	9	10	10 1/2	11	12	13
cm	25.9	26.6	27.3	27.9	28.6	29.3	29.9	30.6	31.3

STANDARDID

EN344-1 / EN ISO 20344:

Selles standardis sätestatakse üldised nõuded ja testimetodid turvajalatsite ja tööjalatsite jaoks. Seda standardit tohib rakendada ainult standarditega EN345-1 / EN ISO 20345, EN346-1 / EN ISO 20346 ja 347-1 / EN ISO 20347, miss määratlevad saabaste esitatavad nõuded vastavalt ohutasele.

EN345-1 / EN ISO 20345:

Selles standardis sätestatakse nõuded töö kasutatavatele turvajalatsitele.

Viitena standardile EN344-1 / EN ISO 20344 sätestatakse selles Euroopa standardis põhinõuded ja täiendavad (soovituslikud) nõuded töö kasutatavatele turvajalatsitele märgistusega "S". Sellised jalatsitel on ninaosa terasest kaitsega, mis peab vastu maksimaalsele löögijõule 200 J ja maksimaalsele survejõule 15 kN.

EN346-1 / EN ISO 20346:

Selles standardis sätestatakse nõuded töö kasutatavatele kaitsejalatsitele märgistusega "P".

Sellistel jalatsitel on ninaosa terasest kaitsega, mis peab vastu maksimaalsele löögijõule 100 J ja maksimaalsele survejõule 10 kN.

EN347-1 / EN ISO 20347:

Selles standardis sätestatakse nõuded töö kasutatavatele jalatsitele märgistusega "O".

Erinevalt turva/kaitsejalatsitest ei ole tööjalatsitel ninaosa terasest kaitset.

